Hybrid cable assembly

Identification	Part number	Drawing	Dimensions in mm
Hybrid cable, double ended, 4 x 2 x AWG 26/7 + 3 x 2.5 mm²		double ended	
Length: 1 m			
AC version	33 57 211 0010 001		
DC version	33 57 211 0010 002		
Length: 5 m			
AC version	33 57 211 0050 001		
DC version	33 57 211 0050 002		
Length: 10 m			
AC version	33 57 211 0100 001		
DC version	33 57 211 0100 002		
Length: 20 m			
AC version	33 57 211 0200 001		
DC version	33 57 211 0200 002		
Hybrid cable, single ended, 4 x 2 x AWG 26/7 + 3 x 2.5 mm²			
Length: 1 m			
AC version	33 57 111 0010 002	Protection level: IP65 / IP67	
DC version	33 57 111 0010 001		
Length: 5 m		Data part: Transmission properties in accordance with ISO/IEC 11801:2002: Class D	
AC version	33 57 111 0050 002		
DC version	33 57 111 0050 001		
Length: 10 m			
AC version	33 57 111 0100 002		
DC version	33 57 111 0100 001		
Length: 20 m			
AC version	33 57 111 0200 002		
DC version	33 57 111 0200 001		
Hybrid outdoor cable			
Length: 10 m	33 57 851 0100 001	PVC jacket	
Length: 20 m	33 57 851 0200 001	4 x 2 x AWG 26/7 + 3 x 2.5 mm²	
Length: 500 m	33 57 851 5000 001	Outer diameter: 12 mm	
		Min. bending radius: single: 5 x OD, repeated: 10 x OD	

a = length

Y
87654321
28
2(L1) PE 1(N)
27

single ended

a = length